

	1,4 95 CV BZ E6	1,4 120 CV BZ+GPL E6
MOTORE		
n. cilindri, disposizione	4	4
Diametro per corsa (mm)	72 x 84	72 x 84
Cilindrata (cm3)	1368	1368
Rapporto di compressione	11 ± 0,2	9,8:1
Potenza max kW (CV - CE) a giri /min	70(95)@6000	88(120)@5000
Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min	127 @4500	215@2500
Classe ambientale	Euro6	Euro6
Alimentazione	Benzina	Benzina+GPL
TRASMISSIONE		
Trazione	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce
STERZO		
Scatola Sterzo	Column EPS	Column EPS
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,93	10,93
FRENI		
Anteriori (mm)	Disco:Ø284 x 22	Disco:Ø281 x 26
Posteriori (mm)	Disco:Ø251 x 10	Disco:Ø264 x 10
SOSPENSIONI		
Anteriore	MacPherson / Ammortizzatore Telescopico	MacPherson / Ammortizzatore Telescopico
Posteriore	Ponte Torcente / Ammortizzatore Telescopico	Ponte Torcente / Ammortizzatore Telescopico
DIMENSIONI ESTERNE		
Passo (mm)	2638	2638
Lunghezza (mm)	4368	4368
altezza (mm)	1495	1495
Carreggiata ant/post (mm)	1542/1543	1542/1543

Larghezza	1792	1792
Capacità bagagliaio (dm3)	440	440
Sbalzo ant/post (mm)	893/837	893/837
PESI-RIFORNIMENTI		
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1270	1385
peso in standard A	1195	1310
Peso max rimorchiabile (kg)	1200	1200
Payload	500	500
Serbatoio carburante (litri)	50	50 + 53
PRESTAZIONI		
Velocità max (km/h)	185	200*
Accelerazione (1persona + 30kg) 0-100 km/h (s)	12,1	10,1*
CONSUMI (litri/100Km)		
Urbano	7,7	11,4 (8,2)*
Extraurbano	4,5	6,5 (5,2)*
Ciclo combinato	5,7	8,3 (6,3)*
Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km)	132	135 (146)*

*dati in corso di omologazione e soggetti a possibili variazioni.

Tra parentesi i dati relativi all'alimentazione a benzina.

	1,3 95 CV DS E6	1,6 120 CV DS E6	1,6 120 CV DS DDCT E6
MOTORE			
n. cilindri, disposizione	4	4	4
Diametro per corsa (mm)	69,6 x 82	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Cilindrata (cm3)	1248	1598	1598
Rapporto di compressione	16,8 ± 0,2	16,5 ± 0,4	16,5 ± 0,4
Potenza max kW (CV - CE) a giri /min	70(95)@3750	88(120)@3750	88(120)@3750
Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min	200@1500	320@1750	320@1750
Classe ambientale	Euro6	Euro6	Euro6
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel
TRASMISSIONE			
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 5 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
STERZO			
Scatola Sterzo	Column EPS	Column EPS	Column EPS
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,93	10,93	10,93
FRENI			
Anteriori (mm)	Disco:Ø284 x 22	Disco:Ø281 x 26	Disco:Ø281 x 26
Posteriori (mm)	Disco:Ø251 x 10	Disco:Ø264 x 10	Disco:Ø264 x 10
SOSPENSIONI			
Anteriore	MacPherson / Ammortizzatore Telescopico	MacPherson / Ammortizzatore Telescopico	MacPherson / Ammortizzatore Telescopico
Posteriore	Ponte Torcente / Ammortizzatore Telescopico	Ponte Torcente / Ammortizzatore Telescopico	Ponte Torcente / Ammortizzatore Telescopico
DIMENSIONI ESTERNE			
Passo (mm)	2638	2638	2638
Lunghezza (mm)	4368	4368	4368
altezza (mm)	1495	1495	1495
Carreggiata ant/post (mm)	1542/1543	1542/1543	1542/1543

Larghezza	1792	1792	1792
Capacità bagagliaio (dm3)	440	440	440
Sbalzo ant/post (mm)	893/837	893/837	893/837
PESI-RIFORNIMENTI			
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1365	1370	1395
peso in standard A	1290	1295	1320
Peso max rimorchiabile (kg)	1200	1200	1000
Payload	500	500	500
Serbatoio carburante (litri)	50	50	50
PRESTAZIONI			
Velocità max (km/h)	180	200	200*
Accelerazione (1persona + 30kg) 0-100 km/h (s)	12,0	10,1	10,2*
CONSUMI (litri/100Km)			
Urbano	4,5	4,4	_*
Extraurbano	3,3	3,3	_*
Ciclo combinato	3,7	3,7	3,7*
Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km)	99	98	99*

*dati in corso di omologazione e soggetti a possibili variazioni.