



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE079 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: HI8080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 48 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. HI8080 Rev.01
Portata massima: 900 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 18 gennaio 2016
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 19 gennaio 2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33754/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata~~/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. HI8080 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: HI8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 12 febbraio 2016
15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

HI8080 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
HI8080/VW3X	48	5x112	Ø 57,1 mm.	735	2284	-
HI8080/C2Y	40	5x127	Ø 71,6 mm.	875	2370	-
HI8080/C2YX	40	5x127	Ø 71,6 mm.	875	2370	-
HI8080/GD3X	45	5x108	Ø 63,4 mm.	750	2350	-
HI8080/FF	40	5x114,3	R.S. 76	735	2284	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
HI8080/WSX	30	5x112	Ø 66,45 mm.	900	2355	-
						Ø66,45-VE-Ø56,1
HI8080/WS2X	42	5x112	Ø 66,45 mm.	735	2284	-
						Ø66,45-VE-Ø56,1
HI8080/WS1X	25	5x112	Ø 66,45 mm.	900	2365	—



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33754/V-BS del 19/01/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. HI8080 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Verbale N°31368/V-BS del 15/11/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49400*04 del 15/01/2016
7. CERTIFICAZIONE NADE079 del 18/12/2014 e Verbale N°31368/V-BS del 15/11/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 14362 W-997
Prot. in uscita: 14391 W-997

Roma, 5 luglio 2017

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo BY8520 HI8080 MU8080 MU9080

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADG	104
sistema ruota	BY8520	del 12 aprile 2016		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADE	079 EST001
sistema ruota	HI8080	del 12 febbraio 2016		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADF	207
sistema ruota	MU8080	del 21 settembre 2015		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADG	008
sistema ruota	MU9080	del 8 gennaio 2016		

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 225/40 R18
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 215/45 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/40 R18
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18 245/60 R18 245/55 R18 255/55 R18
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 225/40 R18 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 225/40 R18 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 225/40 R18 (GSO) 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/40 R18 235/40 R18
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/40 R18 235/40 R18
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 235/40 R18 (GSO) 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 235/40 R18 (GSO) 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 235/40 R18 (GSO) 235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 245/35 R18 (GSO) 225/40 R18 235/40 R18
FORD	FOCUS RS	DYB-R5	e13*2007/46*1616*..	257	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 245/35 R18 (GSO) 235/40 R18 235/40 R18
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/50 R18 245/50 R18 (GSO) 255/45 R18
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/50 R18 235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 255/45 R18 (GSO)
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 (GSO)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18 (GSO)
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/45 R18 225/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18 235/45 R18 245/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R18 235/45 R18 245/40 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	245/45 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	245/45 R18	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18	225/45 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	132	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	221-280	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18	225/45 R18
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	132-280	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18	235/50 R18
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	245/45 R18	255/45 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
LAND ROVER	FREELANDER 2	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	225/65 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/55 R18	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-177	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R18	225/65 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/35 R18 (GS0)	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	235/40 R18	245/35 R18 (GS0)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/35 R18 (GS0)	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/40 R18	225/40 R18
													235/35 R18	235/40 R18
													215/40 R18	225/40 R18
													235/45 R18	235/40 R18
													225/45 R18	225/40 R18
													235/45 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/50 R18 225/55 R18 (GSO)
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	225/50 R18 225/55 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	HI8080/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	4	235/60 R18 245/55 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	—	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	4	225/50 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	4	245/40 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	4	225/50 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	—	235/45 R18 (GSO)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Menu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-220	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-220	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-220	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/50 R18 235/45 R18 245/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	92-140	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/55 R18 235/50 R18 (GSO) 215/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	177	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	177	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	177	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/50 R18 (GSO) 235/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/50 R18 (G50)	235/50 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	HI8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/55 R18 (G50)	225/60 R18 (G50)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/35 R18 (G50)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R18 (G50)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/35 R18 (G50)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R18 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/35 R18 (G50)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R18 (G50)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/35 R18 (G50)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R18 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	255/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18
												-	255/45 R18 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x27 R13 K17	AW2	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x27 R13 K17	AW2	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													245/40 R18	245/45 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	4	215/40 R18	215/45 R18
													225/45 R18	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	92-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-162	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-162	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (G50)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (G50)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (G50)
													235/45 R18 (G50)	245/40 R18 (G50)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (G50)
													235/45 R18 (G50)	245/40 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18 (G50)	245/45 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*00506*..	75-130	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (G50)	
													215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (G50)	245/35 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (G50)	225/40 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (G50)	225/40 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	85	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	110	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18 (GS0) 245/35 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GS0) 225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GS0) 225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GS0) 225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	255/45 R18 235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	255/45 R18 235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 245/35 R18 235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 245/45 R18 255/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 245/45 R18 255/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R18 235/50 R18 225/60 R18 235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	HI8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GS0)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	215/45 R18 235/40 R18 (GS0) 225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	215/45 R18	225/45 R18
													225/45 R18	225/50 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
													225/45 R18	225/50 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	120-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	120-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	110-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
													225/50 R18	235/45 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
													225/50 R18	235/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
													235/45 R18	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	150-245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	255/45 R18
													235/45 R18	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	255/45 R18
													235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/50 R18	255/50 R18
													235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/50 R18	255/50 R18
													235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0350*20	155-245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	4	265/55 R18	285/50 R18 (GSO)
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1081*06	155-245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	4	265/55 R18	285/50 R18 (GSO)
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	HI8080/WSX	5x112	Ø66,45	30	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/40 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 235/45 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 235/45 R18
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 235/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 235/45 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/50 R18 245/50 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/50 R18 245/50 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 235/45 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 235/45 R18
AUDI	S4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 235/45 R18
AUDI	S4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	260	HI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 235/45 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18 (G50)
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R18 245/40 R18 (G50)
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R18 245/40 R18 (G50)
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R18 245/40 R18 (G50)
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R18 245/40 R18
LEXUS	GS 450H	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R18 245/40 R18
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-153	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/40 R18 235/40 R18
LEXUS	LS 430	F3	e6*98/14*0079*..	207	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18
LEXUS	LS 430	F3	e6*2001/116*0079*..	207	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/55 R18 235/55 R18
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/55 R18 235/55 R18
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18 (GSO)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	235/40 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18 245/50 R18 255/50 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18 235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18 235/50 R18 (G50) 235/55 R18 (G50)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (G50)
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (G50)
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (G50)
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (G50)
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18 (G50)
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18 (G50)
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R18 (G50)
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R18 (G50)

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18 (GSO)	215/55 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18 (GSO)	215/55 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/50 R18	255/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	235/60 R18
													235/60 R18 (GSO)	235/65 R18 (GSO)
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/60 R18 (GSO)	255/55 R18 (GSO)
													255/60 R18 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	235/40 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	245/45 R18
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	245/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-96	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	235/45 R18
													245/45 R18	255/45 R18
													225/60 R18	235/55 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	225/55 R18
RENAULT	SPACE (senza rimorchio)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/50 R18	215/55 R18
													225/50 R18	235/45 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 225/45 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 225/45 R18
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 225/45 R18
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 225/45 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 225/45 R18
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18 215/55 R18
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18 215/55 R18
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18 215/55 R18
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/50 R18 (GSO)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 225/55 R18
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
HYUNDAI	ix35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 235/45 R18
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	100-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18 (GSO)
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	100-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 235/50 R18
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R18 255/45 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18 235/45 R18
													245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18 235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18 235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18 235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18 (GSO) 235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18 (GSO) 235/60 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 245/45 R18 255/45 R18
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 245/45 R18 255/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/50 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/50 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 235/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 235/45 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/45 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/55 R18 (GSO) 235/60 R18 (GSO)
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/55 R18 (GSO) 235/60 R18 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 245/40 R18
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	91	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/55 R18 235/50 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/55 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER HYBRID	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	96	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/50 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 235/55 R18 235/50 R18 (GSO)
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 255/45 R18 (GSO)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	HI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18 215/45 R18 225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/40 R18 215/45 R18 225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/40 R18 215/45 R18 225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/40 R18 215/45 R18 225/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18 245/40 R18
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18 245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18 245/40 R18
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-184	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18 245/40 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18 245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	103-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	77-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18 225/45 R18 215/45 R18 225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18 235/45 R18 245/40 R18 245/45 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	215/40 R18 225/45 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18 225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-195	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-195	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-195	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	221-228	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R18	225/40 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	HI8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 (G50)	
JEEP	GRAND CHEROKEE	WJ / WG	e4*98/14*0039*..	103-190	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	255/55 R18
JEEP	GRAND CHEROKEE	WK	e4*2007/46*0186*..	140-259	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	—	—	255/60 R18 (G50)	265/60 R18 (G50)
JEEP	GRAND CHEROKEE	WH	e4*2001/116*0095*..	148-240	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	245/60 R18
JEEP	COMMANDER	WH	e4*2001/116*0095*..	155-240	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	245/60 R18
JEEP	WRANGLER	JK	e4*2001/116*0116*..	130-209	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	235/65 R18
FIAT	FREEMONT	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	225/60 R18
DODGE	JOURNEY	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	HI8080/C2Y	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	235/50 R18	235/55 R18
JEEP	GRAND CHEROKEE	WJ / WG	e4*98/14*0039*..	103-190	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	255/55 R18
JEEP	GRAND CHEROKEE	WK	e4*2007/46*0186*..	140-259	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	—	—	255/60 R18 (G50)	265/60 R18 (G50)
JEEP	GRAND CHEROKEE	WH	e4*2001/116*0095*..	148-240	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	245/60 R18
JEEP	COMMANDER	WH	e4*2001/116*0095*..	155-240	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	245/60 R18
JEEP	WRANGLER	JK	e4*2001/116*0116*..	130-209	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	—	4	235/60 R18	235/65 R18
FIAT	FREEMONT	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/55 R18	225/60 R18
DODGE	JOURNEY	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	HI8080/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	235/50 R18	235/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	110-200	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/40 R18	235/45 R18
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/40 R18	235/45 R18
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0350*20	155-245	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	4	255/60 R18	265/55 R18
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1081*06	155-245	HI8080/WS1X	5x112	Ø66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	4	255/60 R18	265/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...". si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**