

RIFORNIMENTI

	1.4 16V - 1.4 T-JET		1.6 Multijet 1.9 Multijet		2.0 Multijet		Combustibili prescritti Prodotti originali
	litri	kg	litri	kg	litri	kg	
Serbatoio del carburante: compresa una riserva di:	58 8-10	— —	58 (●) 8-10 (●)	— —	58 (●) 8-10 (●)	— —	Benzina verde senza piombo non inferiore a 95 R.O.N (Specifica EN228) (●) Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)
Impianto di raffreddamento motore – con climatizzatore:	6,0	—	7,1	—	7,1	—	Miscela di acqua demineralizzata e liquido PARAFU^{UP} al 50% (▲)
Coppa del motore: Coppa del motore e filtro:	2,75 2,9	2,4 2,55	4,3 (■) 4,6 (■)	3,6 (■) 3,85 (■)	4,3 4,9	3,6 4,1	SELENIA K P.E. (■) SELENIA WR P.E.
Scatola del cambio/differenziale:	1,87 2,4 (○)	1,7 2,1 (○)	1,76 (□) 1,87 (△)	1,6 (□) 1,7 (△)	3,1	2,7	TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CAR MATRYX (○)
Circuito freni idraulici con dispositivo antibloccaggio ABS:	—	0,525	—	0,525	—	0,525	TUTELA TOP 4
Recipiente liquido lavacrystallo / lavalunotto/ lavafari: (*)	3 (6)	—	3 (6)	—	3 (6)	—	Miscela di acqua e liquido TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(*) I valori tra parentesi sono riferiti alle versioni con lavafari.

(□) Versione 1.9 Multijet 8v

(△) Versioni 1.6 Multijet/1.9 Multijet 16v

(○) Versioni 1.4 T-JET

(▲) Per condizioni climatiche particolarmente severe, si consiglia una miscela del 60% di **PARAFU^{UP}** e del 40% di acqua demineralizzata..